



Rīgā

2014.gada 3.martā Nr. 2014/13

Cienījamie sadarbības partneri!

Ar šo darām zināmu, ka Paroc ir atjaunojis savu apmestajām fasādēm paredzēto siltumizolācijas izstrādājumu klāstu. Jaunie produkti būs pieejami tirgū piegādēm pēc 2014. gada 31. marta. Šie jaunie izstrādājumi PILNĪBĀ AIZVIETOS esošos apmetamo fasāžu izstrādājumus PAROC FASB, PAROC FAS3, PAROC FAS4, PAROC FAB3 un PAROC FAL1. Šie esošie produkti vairs nebūs pieejami.

PAROC ievieš jaunas apmesto fasāžu siltumizolācijas plāksnes PAROC Linio 10 un PAROC Linio 15, kā arī lamellu PAROC Linio 80. Šie izstrādājumi ir izcili energoefektīvi, ugunsdroši, stingri siltumizolācijas materiāli, kas paredzēti gan jaunu, gan renovējamu ēku fasāžu siltināšanai ar plānā apmetuma sistēmām.

Šiem jaunajiem siltumizolācijas izstrādājumiem ir lieliskas siltumpretestības un sārmnoturības īpašības. Tie joti labi pārvada ūdens tvaiku, un neļauj mitrumam akumulēties siltumizolācijas slānī. Izstrādājumi nemaina izmērus, ja tiek pakļauti mitruma vai temperatūras iedarbībai. Šīs īpašības neļauj fasādēs, kas siltinātas ar plāksnēm PAROC Linio 10, PAROC Linio 15 un lamellām PAROC Linio 80, veidoties spraugām, fasāde veido veselumu, kas ļauj izmantot apdarei tumšākus apmetuma toņus. Jaunie izstrādājumi ir aizsargā pret uguni un ir klasificēti augstākajā Euroklasē A1.

Projektos, kas izstrādāti ar iepriekšējiem PAROC fasāžu siltināšanas izstrādājumiem, jāveic sekojošu nomaiņu pret ekvivalentu vai labāku risinājumu, pie nepieciešamības saskaņojot ar apmetuma sistēmas ražotāju:

FAL1->Linio 80

FASB->Linio 10

FAS3->Linio 15

FAB3->Linio 15 (Linio 15 ir zemāka spiedes pretestība, 30 kPa 50 kPa vietā)

FAS4->Linio 15 (Linio 15 ir zemāka spiedes pretestība, 30 KPa 40 KPa vietā)

Sīkākus ieteikumus, pārejai no veco uz apmetamo fasāžu siltumizolācijas materiāliem, skatiet nākošajā lappusē.

PAROC SIA
Mūkusalas iela 101
Rīga LV-1004, Latvija
Tālrunis 67 375 070
Fakss 67 375 004
paroc.lv@paroc.com



1) Tehnisko īpašību salīdzinājums

Nosaukums	Deklarētā īpatnējā siltumvadītspēja W/mK	Spiedes stiprība pie 10% deformācijas vai stiprība (Linio 80) kPa	Stiepes stiprība kPa	Reakcija uz uguni, klase
PAROC® Linio 10 (FASB)	0,036 0,036	20 20	10 10	A1 A1
PAROC® Linio 15 (FAS3)	0,037 0,037	30 30	15 (10)	A1 A1
PAROC® Linio 15 (FAB3)	0,037 0,037	30 (50)	15 (10)	A1 A1
PAROC® Linio 15 (FAS4)	0,037 (0,038)	30 (40)	15 15	A1 A1
PAROC® Linio 80 (FAL1)	0,040 0,040	50 50	80 80	A1 A1

2) Ražošanas CE marķēšanas kodi:

- PAROC® Linio 10: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
- PAROC® Linio 15: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1
- PAROC® Linio 80: MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1

3) Atbilstība apmetuma sistēmu tehniskajiem noteikumiem saskaņā ar ETAG 004:

- PAROC® Linio 10 identiski atbilst tieši tiem pat ETAG 004 kā FASB
 - PAROC® Linio 15 identiski atbilst tieši tiem pat ETAG 004 kā FAS3 un FAB3
 - PAROC® Linio 15 identiski atbilst tieši tiem pat ETAG 004 kā FAS4 izņemot spiedes stiprību , kas parasti nav noteicošā ETAG 004 atbilstībai; šie atsevišķie gadījumi jāpārbauda pie apmetuma sistēmas ražotāja.
 - PAROC® Linio 80 identiski atbilst tieši tiem pat ETAG 004 kā FAL1
- 4) Iepakojumi- PAROC Linio iepakojumi pie vienāda biezuma būs tādi paši kā FAS3, FAS4, FAL1 un FAB3 produktiem



- 5) Cenas – pagaidām nav paredzētas cenu izmaiņas cenu lapās, kas tiks publicētas 2014. gada 31. martā mūsu mājas lapā:
 - a. PAROC® Linio 10 cena= PAROC® FASB cena līdz 2014. gada 31. martam;
 - b. PAROC® Linio 15 cena= PAROC® FAS3 cena (ja biezums >20mm), PAROC® FAB3 cena (ja biezums = 20 mm) līdz 2014. gada 31.martam;
 - c. PAROC® Linio 80 cena= PAROC® FAL1 cena līdz 2014. gada 31. martam;
 - d. PAROC® FAS4 cena= PAROC® FAS4 cena līdz 2014. gada 31. martam (ierobežota pieejamība, garāki piegādes laiki >= 10 darba dienas).
- 6) Piegādes pēc 2014. gada 31. marta:
 - a. Projektiem, kuros pasūtīts PAROC® FASB, tiks apstiprināts PAROC® Linio 10 un piegādāts;
 - b. Projektiem, kuros pasūtīts PAROC® FAS3, PAROC® FAB3, tiks apstiprināts PAROC® Linio 15 un piegādāts;
 - c. Projektiem, kuros pasūtīts PAROC® FAS4, ar klienta piekrišanu tiks apstiprināts un piegādāts PAROC® Linio 15. Ierobežotu laiku būs pieejams PAROC® FAS4 projektiem, kas jau uzsākti.

Lūdzu informējet par šīm izmaiņām visas apmesto fasāžu projektēšanā un būvniecībā iesaistītās puses un personas, lai pēc iespējas izvairītos no nevajadzīgiem pārpratumiem nosaukumu maiņas rezultātā.

Ceram, ka uzlabotais PAROC® apmetuma fasāžu siltumizolācijas izstrādājumu klāsts, pārvarot kopīgiem spēkiem zināmas neērtības, ko vienmēr rada šādas pārmaiņas, būs ērtāks un kvalitatīvāks lietošanā.

Vairāk informācijas mūsu mājas lapā www.paroc.lv

Ar cieņu,

valdes priekšsēdētājs
Grosa 67375070

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PAROC”
Vienotais reģ. Nr. 40003112002
Noredea bank Finland Plc Latvijas filiāle, kods: NDEALV2X
IBAN konts: LV18 NDEA 00000 8006 1991



Ivars Fabriciuss

PAROC SIA
Mūkusala iela 101
Rīga LV-1004, Latvija
Tālrunis 67 375 070
Fakss 67 375 004
paroc.lv@paroc.com

A MEMBER OF PAROC GROUP